



## DIRETO 60

applique intérieure, noir, LED, 14W, 2700/3000K, interrupteur CCT

Avec son montage horizontal ou vertical et son équipement moderne, l'applique murale DIRETO propose une ligne directrice. Cependant, DIRETO séduit également en tout point par ses qualités intérieures : son indice de rendu des couleurs élevé (IRC > 90), sa couleur de lumière (2 700/3 000 K) réglable via un interrupteur CCT et son éclairage indirect dans la direction opposée en font le luminaire idéal pour un modelage de lumière aussi raffiné que flexible dans les pièces d'habitation privées, en hôtellerie et restauration, ainsi que dans les boutiques.

## INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1004740
Nombre de sorties lumineuses différentes	2
Code IP	IP 20
Montage	En saillie
Détails de montage	Applique
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	14 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Hauteur du courant d'appel	30 A
Durée du courant d'appel	40 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.05
Lumen	1180 / 1250 lm
Température de couleur	2700/3000 Kelvin
Angle de rayonnement	180 °
Coloris	noir
IRC	90
Données LXXBXX	L70B50

## Source Lumineuse

916601	
--------	---

<b>Durée de vie</b>	30000 h
<b>Répartition de l'intensité lumineuse</b>	asymétrique
<b>Sortie lumineuse</b>	direct - indirect
<b>Risk Group</b>	1
<b>Longueur</b>	60 cm
<b>Largeur</b>	9 cm
<b>Hauteur</b>	3.5 cm
<b>Poids net</b>	0.828 kg
<b>Poids brut</b>	1.088 kg
<b>Page du BIG WHITE</b>	206