




QUADRULO

applique extérieure, anthracite, LED, 8W, 3000K, IP55

Applique murale LED en aluminium de la série QUADRULO avec bandeaux LED intégrés protégés par un diffuseur. Luminaire non vitré. Grâce à sa classe de protection IP élevée, ce luminaire, disponible avec ou sans détecteur de mouvement, est compatible avec une utilisation en extérieur. Le raccordement électrique se fait directement à la tension secteur 230 V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1005201
Code IP	IP 55
Classe de résistance aux chocs	IK 04
Montage	En saillie
Détails de montage	Applique
Nombre de câblages en continu	20
Tension nominale primaire	100-277V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	8 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Effet stroboscopique (SVM)	0.01
Lumen	270 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Coloris	anthracite
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Risk Group	0
Largeur	12.5 cm
Hauteur	25 cm

Source Lumineuse

916332	
--------	---

Profondeur	13 cm
Poids net	1.029 kg
Poids brut	1.292 kg
Page du BIG WHITE	629