


MILANDOS 6

encastré de plafond, blanc, 3000 K, 45°

Minimaliste, innovant et au design compact, le plafonnier encastré MILANDOS diffuse un éclairage de grande qualité. Il brille surtout par un indice de rendu des couleurs naturel de plus de 90 sur 60 000. Avec son design épuré le plafonnier encastré conçu en aluminium et en polycarbonate (PC) s'intègre de façon stylée dans toutes les pièces. Grâce à un UGR de 23, il crée comme par magie un éclairage anti éblouissement. De plus, le projecteur s'installe facilement et rapidement. Découvrez le MILANDOS en fonctionnement et laissez vous convaincre par une expérience de lumière réussie.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1005418
Code IP	IP 20
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Montage	Encastrement
Détails de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	700 mA
Classe de protection	III
Température ambiante	30 °C
Lumen	980 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	45 °
Coloris	blanc
IRC	90
UGR ≤	23
Données LXXBXX	L80B50
Durée de vie	60000 h
Risk Group	1
Longueur	19.6 cm
Largeur	5.6 cm
Hauteur	4.3 cm
Poids net	0.323 kg
Poids brut	0.383 kg

Source Lumineuse

1078215	
---------	---

Accessoires

1002423	Alimentation LED DALI , intérieur, 250-700mA, 20-W, blanc, variable 1-10V / Dali
464147	Driver LED , 14,7 W, 700 mA, variable

Forme de découpe	carré
Longueur d'encastrement	19 cm
Largeur d'encastrement	4.9 cm
Profondeur d'encastrement	7 cm
Page du BIG WHITE	349