




NUMINOS® XL PHASE

suspension, blanc / noir, 36 W, 2700 K, 36°

Le système de luminaires NUMINOS de chez SLV allie la fonction, le design et la technique de façon parfaite et ingénieuse. Ainsi, avec les différents Downlights et Spots, vous pouvez expérimenter mille possibilités de conception d'éclairage. Mais aussi avec la suspension NUMINOS® XL PHASE, qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Le Spot est idéal pour un éclairage d'accentuation ciblé ou pour éclairer de plus grandes surfaces. Pour cela, la suspension peut séduire avec une consommation de 36 watts, une intensité lumineuse de 3 250 lumens, une température de couleur de 2 700 Kelvin et un indice de rendu des couleurs élevé supérieur à 90. Vous pouvez alors l'installer en un tour de main. Quand vous déciderez-vous pour NUMINOS ® de chez SLV ?



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--|---------------------------|
| Réf. | 1005709 |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1 |
| Montage | En saillie |
| Détails de montage | Plafond |
| Variable | Oui |
| Technologie de variation de l'éclairage | Variateur en fin de phase |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| Courant / tension secondaire | 900 mA |
| Classe de protection | I |
| Puissance en watts | 36 W |
| Température ambiante minimale | -20 °C |
| Température ambiante maximale | 35 °C |
| Hauteur du courant d'appel | 4.64 A |
| Durée du courant d'appel | 224 µs |
| Effet stroboscopique (SVM) | 0.02 |
| Lumen | 3250 lm |
| Température de couleur | 2700 Kelvin |
| Angle de rayonnement | 36 ° |
| Coloris | blanc |
| IRC | 90 |
| UGR ≤ | 19 |
| Risk Group | 1 |

Source Lumineuse

| | |
|--------|---|
| 791857 |  |
|--------|---|

| | |
|--|---------|
| Hauteur | 25.8 cm |
| Diamètre | 12 cm |
| Longueur du câble de suspension | 250 cm |
| Poids net | 2 kg |
| Poids brut | 2.25 kg |
| Page du BIG WHITE | 95 |