




## NUMINOS® GIMBLE M

encastré de plafond, blanc / noir, 2700 K, 55°

Le système de luminaires NUMINOS de chez SLV allie la fonction, le design et la technique de façon parfaite et ingénieuse. Ainsi, avec les différents Downlights et Spots, vous assurez mille possibilités de conception d'éclairage. Comme avec le plafonnier encastré NUMINOS® GIMBLE ML qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Ainsi vous créer un éclairage discret harmonieux, moderne et économisant de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. Vous pouvez alors l'installer en un tour de main. Quand vous déciderez-vous pour NUMINOS® de chez SLV ?



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Réf.                                     | 1005936                        |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1                              |
| Orientable ou inclinable                 | Dispositif rotatif et pivotant |
| Montage                                  | Encastrement                   |
| Détails de montage                       | Plafond                        |
| Courant / tension secondaire             | 500 mA                         |
| Classe de protection                     | III                            |
| Puissance en watts                       | 17.5 W                         |
| Lumen                                    | 1460 lm                        |
| Température de couleur                   | 2700 Kelvin                    |
| Angle de rayonnement                     | 55 °                           |
| Coloris                                  | blanc                          |
| IRC                                      | 90                             |
| UGR ≤                                    | 22                             |
| Données LXXBXX                           | L80B50                         |
| Durée de vie                             | 50000 h                        |
| Risk Group                               | 1                              |
| Hauteur                                  | 9.5 cm                         |
| Diamètre                                 | 13.5 cm                        |
| Poids net                                | 0.45 kg                        |
| Poids brut                               | 0.55 kg                        |
| Forme de découpe                         | rond                           |

## Source Lumineuse

|        |   |
|--------|---|
| 791800 |  |
|--------|---|

### Accessoires

|         |   |
|---------|---|
| 1004054 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 500mA, 20W, variable Triac |
| 1004064 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 500/600/700-mA, 21-29,5W   |
| 1004069 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 500mA, 29W                 |
| 1004790 | NUMINOS , diffuseur ellipse, intérieur, II, transparent         |
| 1004791 | NUMINOS , diffuseur prisme, intérieur, II, transparent          |
| 1004792 | NUMINOS , diffuseur satiné, intérieur, II                       |
| 1004793 | NUMINOS , diffuseur nid d'abeille, intérieur, II, noir          |
| 1006143 | Numinos® M Bague de réduction , rond, 240/120 mm, noir          |
| 1006144 | Numinos® M Bague de réduction , rond, 240/120 mm, blanc         |
| 1006145 | Numinos® M Bague de réduction , carré, 240/120 mm, noir         |
| 1006146 | Numinos® M Bague de réduction , carré, 240/120 mm, blanc        |

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Profondeur d'encastrement | 9.5 cm |
| Diamètre d'encastrement   | 12 cm  |
| Page du BIG WHITE         | 53     |