






## **ROCCI 200 EL rond**

encastré de sol, noir, 16 W, 3000 K, 120 $^\circ$ 

Le luminaire de sol encastré ROCCI 200 avec une collerette en acier inoxydable ronde ou carrée et un diffuseur en verre transparent est équipée d'un module LED. Grâce à son indice de protection IP67, la lampe disponible en deux formes de collerette convient à une utilisation en extérieur. Le raccordement électrique se fait directement à la tension secteur 230 V. Pour faciliter le montage, un pot d'encastrement est contenu dans la livraison.



## **INFORMATIONS TECHNIQUES**

Réf.	1006104
Code IP	IP 65 / IP 67
Classe de résistance aux chocs	IK 08
Résistance aux chocs	5 Joule
Montage	Encastrement
Détails de montage	Sol
Nombre de câblages en continu	10
Charge mécanique	0.5 t
Tension nominale primaire	100-277V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	16 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Hauteur du courant d'appel	17 A
Durée du courant d'appel	35 µs
Température au niveau du verre (sortie de lumière)	60 °C
Effet stroboscopique (SVM)	0.02
Lumen	1530 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	120°
Coloris	inox



## **Source Lumineuse**



IRC	80
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Profondeur	14 cm
Diamètre	20 cm
Poids net	1.962 kg
Poids brut	2.334 kg
Forme de découpe	rond
Profondeur d'encastrement	13.6 cm
Diamètre d'encastrement	14 cm
Page du BIG WHITE	730