




## DL 126

encastré de plafond ou mural intérieur, alu brossé, LED-D, 2,8W, 3000K

L'encastré DL 126 se distingue par sa faible hauteur qui le rend parfaitement adapté aux faibles profondeurs d'encastrement. Six SMD LED longue durée d'une puissance totale de 3W assurent la luminosité requise. L'encastré est disponible avec collerette coloris blanc, chrome et métal brossé. Une alimentation tension continue de 12V adaptée est requise pour son fonctionnement. Ce luminaire comprend des modules à LED blanc chaud intégrés.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	112225
Code IP	IP 20
Montage	Encastrement
Détails de montage	Plafond, Applique
Tension nominale primaire	12V
Classe de protection	III
Lumen	170 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	90 °
Coloris	gris
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	60000 h
Sortie lumineuse	directement
Risk Group	0
Hauteur	1.6 cm
Diamètre	6.5 cm
Poids net	0.11 kg
Poids brut	0.132 kg
Forme de découpe	rond
Profondeur d'encastrement	1.4 cm
Diamètre d'encastrement	5.7 cm

## Source Lumineuse

916556		Page du BIG WHITE	394
--------	---	-------------------	-----

## Accessoires

1005444	Alimentation LED , 15 W, 12 V
112182	Cadre de montage pour DL 126 , rond, chrome
112185	Cadre de montage pour DL 126 , rond, métal brossé