





## VERLUX

encastré de plafond intérieur, carré, 19 cm, blanc mat, LED, 31W, 3000K, variable Triac

L'encasté carré léger VERLUX avec découpe ronde est disponible en différentes puissances et tailles. L'encasté de plafond carré en aluminium est disponible en coloris blanc. L'insert LED Premium rigide permet un angle de rayonnement large de 80° pour un éclairage homogène. Grâce à l'alimentation variable à courant constant fournie, le luminaire est prêt pour le raccordement à la tension secteur 230 Volts.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	112702
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP 20
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Montage	Encastrement
Détails de montage	Plafond
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	700 mA
Classe de protection	II
Puissance en watts	31 W
Puissance de veille assignée	0.5 W
Hauteur du courant d'appel	8 A
Durée du courant d'appel	25 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.02
Lumen	2360 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	80 °
Coloris	blanc
IRC	80

## Source Lumineuse

916454	
--------	---

<b>Données LXXBXX</b>	L70B50
<b>Durée de vie</b>	35000 h
<b>Répartition de l'intensité lumineuse</b>	rotosymétrique
<b>Sortie lumineuse</b>	direct
<b>Longueur</b>	19 cm
<b>Largeur</b>	19 cm
<b>Profondeur</b>	10 cm
<b>Poids net</b>	0.623 kg
<b>Poids brut</b>	0.835 kg
<b>Forme de découpe</b>	rond
<b>Profondeur d'encastrement</b>	10 cm
<b>Diamètre d'encastrement</b>	17.5 cm
<b>Page du BIG WHITE</b>	393