


KADUX

encastré de plafond intérieur, double, blanc mat, GU-10/QPAR111, 2x 75W max

La gamme d'encastres KADUX affiche une esthétique élégante dans un boîtier solide. Inclinables et multi-directionnels, les supports de lampes de la version 230V ES111 permettent un positionnement libre du faisceau lumineux. L'encastres KADUX 2 est livré prêt pour le raccordement direct à la tension secteur 230V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	115551
Source	QPAR111
Nombre de douilles	2
Lampes incluses	Non
Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Code IP	IP 20
Montage	Encastrement
Détails de montage	Plafond
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Classe de protection	I
Puissance en watts	75 W
Coloris	blanc
Sortie lumineuse	direct
Longueur	37 cm
Largeur	19.5 cm
Hauteur	14 cm
Poids net	1.98 kg
Poids brut	2.445 kg
Forme de découpe	carré
Longueur d'encastrement	34.5 cm
Largeur d'encastrement	17 cm
Profondeur d'encastrement	15 cm

Source Préconisée

1005274	QPAR111 GU10 , ampoule LED, transparent, 8 W, 2700 K, IRC90, 38°
1005297	Source LED , QPAR111 GU10 12 W 670 lm 2700 K CRI 90 55° variable
1005298	Source LED , QPAR111 GU10 12 W 680 lm 3000 K CRI 90 55° variable
1005299	Source LED , QPAR111 GU10 12 W 750 lm 4000 K CRI 90 55° variable