




## SUPROS 78

applique intérieure, direct/indirect, noir, LED, 24W, 3000K

La gamme de luminaires SUPROS se distingue par ses nombreuses possibilités d'utilisation, l'excellence de sa technologie LED et la fluidité de son design. Dotée d'un flux lumineux très intense, la gamme de produits SUPROS est idéale en remplacement d'installations d'éclairage classiques à forte consommation. Le réflecteur à faisceau large fourni peut être remplacé par des réflecteurs à plus faible angle de rayonnement (vendus séparément) sans utiliser d'outil. Grâce à l'alimentation LED intégrée, tous les luminaires de la gamme peuvent être raccordés directement à la tension secteur 230V.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	116340
Nombre de sorties lumineuses différentes	2
Code IP	IP 20
Montage	En saillie
Détails de montage	Applique
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	20 W
Hauteur du courant d'appel	30 A
Durée du courant d'appel	40 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.03
Lumen	1400 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	60 °
Coloris	noir
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	25000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique

## Source Lumineuse

916364	
--------	---

<b>Sortie lumineuse</b>	direct
<b>Largeur</b>	7.6 cm
<b>Hauteur</b>	20.1 cm
<b>Profondeur</b>	13.3 cm
<b>Poids net</b>	1.015 kg
<b>Poids brut</b>	1.093 kg
<b>Page du BIG WHITE</b>	189