


KALU TRACK

spot, pour rail 1 allumage, intérieur, noir, GU10/QPAR-111, 75W max

Projecteur KALU TRACK orientable et inclinable avec adaptateur correspondant pour système de rail monophasé 230V. Conçu en complément de la gamme KALU, ce spot sur rail reprend la forme des produits de cette gamme. Il peut être utilisé avec des sources ES1 11 halogènes et LED grâce à la douille GU10 intégrée. D'autres versions à douille GX53 et à modules LED Philips intégrés pour les systèmes monophasés et triphasés sont également disponibles pour répondre à toutes les exigences d'éclairage.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	143540
Source	QPAR111
Nombre de douilles	1
Lampes incluses	Non
Plage d'inclinaison	90 °
Plage de rotation horizontale	350 °
Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Code IP	IP 20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond, Rail plafond, Applique
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Classe de protection	II
Puissance en watts	75 W
Coloris	noir
Sortie lumineuse	direct
Hauteur	15.5 cm
Diamètre	12 cm
Poids net	0.269 kg
Poids brut	0.389 kg
Page du BIG WHITE	484

Source Préconisée

1005278	QPAR111 GU10 , ampoule LED, argent, 12,5 - W, 3000 K, IRC90, 10°
1005297	Source LED , QPAR111 GU10 12 W 670 lm 2700 K CRI 90 55° variable
1005298	Source LED , QPAR111 GU10 12 W 680 lm 3000 K CRI 90 55° variable
1005299	Source LED , QPAR111 GU10 12 W 750 lm 4000 K CRI 90 55° variable