




LIGHT EYE 90

spot, pour rail 1 allumage, intérieur, blanc/chrome, GU10/QPAR51, 50W max

Spot 230V LIGHT EYE avec adaptateur correspondant pour système de rail monophasé 230V. Disponible dans de nouveaux coloris tendance. Ce luminaire sphérique en acier peut être utilisé avec des sources halogènes et LED grâce la douille GU10 intégrée. En option, il est possible d'ajouter un anneau déco noir, blanc ou chrome sur la tête orientable et inclinable.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Réf. | 144011 |
| Nombre de douilles | 1 |
| Plage d'inclinaison | 90 ° |
| Plage de rotation horizontale | 350 ° |
| Orientable ou inclinable | Dispositif rotatif et pivotant |
| Code IP | IP 20 |
| Montage | En saillie |
| Détails de montage | Plafond,Rail plafond,Applique |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| Classe de protection | II |
| Puissance en watts | 50 W |
| Coloris | blanc |
| Sortie lumineuse | direct |
| Longueur | 12.2 cm |
| Hauteur | 10 cm |
| Diamètre | 8.9 cm |
| Poids net | 0.205 kg |
| Poids brut | 0.267 kg |
| Page du BIG WHITE | 476 |

Source Préconisée

| | |
|---------|---|
| 1005076 | Source LED QPAR51 , blanc, GU10, 2700K |
| 1005079 | Source LED QPAR51 , blanc, GU10, 3000K |
| 1005082 | Source LED QPAR51 , blanc, GU10, 4000K |
| 1005273 | QPAR51 GU10 , ampoule LED, 6 W, 2200 2700 K, IRC90, 36° |

Accessoires

| | |
|--------|---|
| 151040 | LIGHT EYE® 90 , an- neau déco Ø 5,7 cm, in- térieur, noir |
| 151041 | LIGHT EYE® 90 , an- neau déco Ø 5,7 cm, in- térieur, blanc |
| 151049 | LIGHT EYE® 90 , an- neau déco Ø 5,7 cm, in- térieur, chrome |