





## ASSO 300

applique intérieure, blanc, LED, 12W, 3000K

L'applique en saillie marquante LED UP/DOWN ASSO 300 dispose de deux puissantes COB LED très modernes qui délivrent indirectement leur lumière blanc chaud. Elle convient ainsi parfaitement pour un éclairage sans éblouissement des escaliers, des accès et des pièces. Le convertisseur à courant constant intégré dans la patère permet un raccordement direct à la tension secteur 230V. Ce luminaire comprend des modules à LED intégrés.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Réf.                                     | 151271                    |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1                         |
| Code IP                                  | IP 20                     |
| Montage                                  | En saillie                |
| Détails de montage                       | Applique                  |
| Variable                                 | Oui                       |
| Technologie de variation de l'éclairage  | Variateur en fin de phase |
| Tension nominale primaire                | 220-240V ~50/60Hz         |
| Courant / tension secondaire             | 500 mA                    |
| Classe de protection                     | I                         |
| Puissance en watts                       | 12 W                      |
| Hauteur du courant d'appel               | 10 A                      |
| Durée du courant d'appel                 | 40 µs                     |
| Effet stroboscopique (SVM)               | 0.02                      |
| Lumen                                    | 975 lm                    |
| Température de couleur                   | 3000 Kelvin               |
| Coloris                                  | blanc                     |
| IRC                                      | 80                        |
| Données LXXBXX                           | L70B50                    |
| Durée de vie                             | 30000 h                   |
| Répartition de l'intensité lumineuse     | symétrique                |
| Sortie lumineuse                         | direct - indirect         |

## Source Lumineuse

|        |   |
|--------|---|
| 916412 |  |
|--------|---|

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <b>Largeur</b>           | 30 cm    |
| <b>Hauteur</b>           | 7 cm     |
| <b>Profondeur</b>        | 9.5 cm   |
| <b>Poids net</b>         | 1.053 kg |
| <b>Poids brut</b>        | 1.326 kg |
| <b>Page du BIG WHITE</b> | 201      |