





## DOWNUNDER PUR 80

encastré mural intérieur, blanc, LED, 3,6W, 3000K

Encastré mural aluminium de la gamme DOWNUNDER PUR 80. La LED de surface invisible émet une lumière indirecte sur la surface à éclairer. Cela permet par ex. un éclairage non éblouissant des chemins. L'encastré DOWNUNDER PUR 80 est disponible avec boîtier de coloris blanc. Une alimentation LED appropriée de 350mA est nécessaire au fonctionnement de l'encastré. Un cadre de montage est disponible en option pour le montage dans la maçonnerie. Ce luminaire comprend des modules à LED intégrés.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	151950
Code IP	IP 20
Montage	Encastrément
Détails de montage	Applique
Courant / tension secondaire	350 mA
Classe de protection	III
Puissance en watts	3.6 W
Lumen	180 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Coloris	blanc
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	symétrique
Sortie lumineuse	direct
Largeur	8 cm
Hauteur	8 cm
Profondeur	3.2 cm
Poids net	0.126 kg
Poids brut	0.171 kg
Forme de découpe	carré
Longueur d'encastrement	7 cm

## Source Lumineuse

916412	
--------	---

## Accessoires

151960	DOWNUNDER PUR 80 , cadre de montage, intérieur, gris
464109	Alimentation LED , intérieur, 350mA, 9W, blanc
464140	Alimentation LED , intérieur, 350mA, 10W, blanc, variable

Largeur d'encastrement	6.5 cm
Profondeur d'encastrement	3.5 cm
Page du BIG WHITE	412