




BIMA

spot, pour rail 3 allumages, intérieur, simple, gris argent, GU10/QPAR51, 50W max

Spot 230V BIMA 1 orientable et inclinable avec adaptateur correspondant pour système de rail triphasé 230V. Ce luminaire fabriqué en aluminium peut être utilisé avec des sources halogènes et LED grâce la douille GU10 intégrée.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Réf. | 152242 |
| Nombre de douilles | 1 |
| Plage d'inclinaison | 200 ° |
| Plage de rotation horizontale | 350 ° |
| Orientable ou inclinable | Dispositif rotatif et pivotant |
| Code IP | IP 20 |
| Montage | En saillie |
| Détails de montage | Plafond,Rail plafond |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| Classe de protection | II |
| Puissance en watts | 50 W |
| Coloris | gris |
| Sortie lumineuse | direct |
| Longueur | 8 cm |
| Hauteur | 15 cm |
| Diamètre | 6 cm |
| Poids net | 0.293 kg |
| Poids brut | 0.358 kg |
| Page du BIG WHITE | 456 |

Source Préconisée

| | |
|---------|---|
| 1005075 | Source LED QPAR51 , gris, GU10, 2700K |
| 1005078 | Source LED QPAR51 , gris, GU10, 3000K |
| 1005081 | Source LED QPAR51 , gris, GU10, 4000K |
| 1005273 | QPAR51 GU10 , ampoule LED, 6 W, 2200 2700 K, IRC90, 36° |