




KANO

spot, pour rail EASYTEC® II, intérieur, gris argent, GU-10/QPAR51, 50W max

Spot 230V KANO orientable et inclinable avec adaptateur correspondant pour le système de rail EASYTEC II. Ce luminaire fabriqué en aluminium et verre satiné peut être utilisé avec des sources halogènes et LED grâce à la douille GU10 intégrée.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	184071
Nombre de douilles	1
Plage d'inclinaison	90 °
Plage de rotation horizontale	350 °
Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Code IP	IP 20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond, Rail plafond
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Classe de protection	I
Puissance en watts	50 W
Coloris	gris
Sortie lumineuse	direct
Longueur	18 cm
Hauteur	11 cm
Diamètre	6.5 cm
Poids net	0.385 kg
Poids brut	0.478 kg
Page du BIG WHITE	492

Source Préconisée

1005075	Source LED QPAR51 , gris, GU10, 2700K
1005078	Source LED QPAR51 , gris, GU10, 3000K
1005081	Source LED QPAR51 , gris, GU10, 4000K
1005273	QPAR51 GU10 , ampoule LED, 6 W, 2200 2700 K, IRC90, 36°