




DASAR® 215

encastré de sol extérieur, rond, inox, GU10/QPAR111, 75W max, IP67, collerette inox 316

Le luminaire encastré dans le sol DASAR ES111 haute tension est accessible et séduit par son réflecteur en acier inoxydable et son diffuseur en verre partiellement satiné. Grâce à sa douille pivotante et inclinable GU10, vous pouvez orienter le faisceau lumineux de façon individuelle. Et grâce à sa classe de protection IP 67 il est optimal pour les zones extérieures. Le boîtier est conçu en acier inoxydable 316 de grande qualité et en verre. Quand vous laisserez-vous séduire par les avantages des luminaires extérieurs SLV ?



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--|--------------------------------|
| Réf. | 229230 |
| Douille | GU10 |
| Source | QPAR111 |
| Nombre de douilles | 1 |
| Lampes incluses | Non |
| Orientable ou inclinable | Dispositif rotatif et pivotant |
| Code IP | IP 67 |
| Classe de résistance aux chocs | IK 08 |
| Résistance aux chocs | 5 Joule |
| Montage | Encastrement |
| Détails de montage | Sol |
| Charge mécanique | 2 t |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| Classe de protection | I |
| Puissance en watts | 75 W |
| Température au niveau du verre (sortie de lumière) | 124 °C |
| Coloris | inox |
| Sortie lumineuse | direct |
| Profondeur | 16 cm |
| Diamètre | 21.5 cm |
| Poids net | 2.943 kg |
| Poids brut | 3.562 kg |

| | |
|---------------------------|-------|
| Forme de découpe | rond |
| Profondeur d'encastrement | 18 cm |
| Diamètre d'encastrement | 20 cm |
| Page du BIG WHITE | 722 |

Source Préconisée

| | |
|---------|--|
| 1005278 | QPAR111 GU10 , ampoule LED, argent, 12,5 - W, 3000 K, IRC90, 10° |
| 1005279 | QPAR111 GU10 , ampoule LED, argent, 12,5 - W, 3000 K, IRC90, 30° |
| 1005280 | QPAR111 GU10 , ampoule LED, argent, 12,5 - W, 3000 K, IRC90, 60° |
| 1005298 | Source LED , QPAR111 GU10 12 W 680 lm 3000 K CRI 90 55° variable |