




IPERI 50

borne extérieure, anthracite, LED, 5W, 4000K, IP44

Le lampadaire aluminium carré IPERI 50 intègre un grand nombre de puissantes SMD LED. Adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP44. Les coloris disponibles sont fournis avec une boîte de connexion pour un montage simplifié. Un piquet est disponible en option. L'installation peut également être complétée par les appliques correspondantes de la gamme. Ce luminaire comprend des modules à LED intégrés.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	231305
Code IP	IP 44
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Montage	En saillie
Détails de montage	Sol
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Classe de protection	II
Puissance en watts	4.5 W
Température ambiante minimale	-25 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Effet stroboscopique (SVM)	0.03
Lumen	400 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Angle de rayonnement	100 °
Coloris	anthracite
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	25000 h
Sortie lumineuse	directement
Longueur	12.7 cm
Largeur	17.4 cm
Hauteur	50.2 cm

Source Lumineuse

916413	
--------	---

Accessoires

231231	Piquet , extérieur, gris argent
--------	---------------------------------

Poids net	1.582 kg
Poids brut	1.995 kg
Page du BIG WHITE	577