




## IPERI

applique extérieure, anthracite, LED, 5W, 4000K, IP44

L'applique en aluminium IPERI WALL intègre un grand nombre de puissantes SMD LED. Adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP44. Les coloris disponibles sont fournis avec une boîte de connexion pour un montage simplifié. L'installation peut également être complétée par les lampadaires correspondants de la gamme. Ce luminaire comprend des modules à LED intégrés.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	231315
Code IP	IP 44
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Montage	En saillie
Détails de montage	Applique
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Classe de protection	II
Puissance en watts	4.5 W
Température ambiante minimale	-25 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Effet stroboscopique (SVM)	0.03
Lumen	400 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Coloris	noir
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	25000 h
Sortie lumineuse	directement
Largeur	12.5 cm
Hauteur	6.5 cm
Profondeur	15 cm
Poids net	0.501 kg

## Source Lumineuse

916413	
--------	---

Poids brut	0.61 kg
Page du BIG WHITE	662