



## MANA BASE WL PHASE

Applique murale anthracite rond 15 W 800/820 lm  
2700/3000 K CRI 90 variable

L'applique MANA BASE WL PHASE à une intensité réglable et est équipée d'une LED à haute puissance dont la température de couleur de la lumière est réglable avant l'installation (2700/3000K). Grâce à la classe de protection IP 65, la lampe outdoor en aluminium et polycarbonate (P-C) est protégée par tous les temps. Avec un IRC supérieur à 90, les couleurs semblent naturelles. La connexion directe à une tension de 220 Volts se fait alors rapidement et facilement. Veuillez noter que le MANA BASE WL PHASE doit encore être combiné avec l'abat-jour MANA adapté.

## INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1006319
Code IP	IP 65
Montage	En saillie
Détails de montage	Applique
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Nombre de câblages en continu	68
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	15 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Hauteur du courant d'appel	14 A
Durée du courant d'appel	8.5 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.1
Lumen	800 / 820 lm
Température de couleur	2700/3000 Kelvin
Coloris	anthracite
IRC	90
Données LXXBXX	L80B50
Durée de vie	50000 h

## Source Lumineuse

916354	
--------	---

Risk Group	1
Hauteur	9 cm
Diamètre	10 cm
Poids net	0.5 kg
Poids brut	0.535 kg