



ENOLA OCULUS CL

Plafonnier anthracite 11 W 1000/1100 lm 3000/4000 K CRI 90 100 °

Design minimaliste avec une lumière aux contours nets : l'ENOLA OCULUS CL cylindrique utilise une technologie de lentille spéciale qui en fait la source d'éclairage d'accentuation parfaite. Le plafonnier en aluminium et verre résiste à la saleté et aux jets d'eau sous tous les angles grâce à la classe de protection IP 65. La température de couleur (3000/4000K) de la lampe outdoor de 1000/1100 Lumens, peut être influencée via le commutateur CCT avant l'installation. De plus, l'ENOLA OCULUS CL convainc séduit par un IRC supérieur à 90 et une lampe qui s'installe rapidement sur une tension de 220 Volts grâce à la plaque de montage fournie.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1006327
Code IP	IP 65
Classe de résistance aux chocs	IK 03
Résistance aux chocs	0.35 Joule
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond, Plafond avec accessoires
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	11 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	30 °C
Effet stroboscopique (SVM)	0.01
Lumen	1000 / 1100 lm
Température de couleur	3000/4000 Kelvin
Angle de rayonnement	100 °
Coloris	anthracite
IRC	90
Données LXXBXX	L70B50
Risk Group	1
Hauteur	12 cm
Diamètre	10 cm

Source Lumineuse

916566	
--------	---

Accessoires

1003479	ENOLA , entretoises, pour plafonnier, intérieur, anthracite
---------	---

Poids net	0.77 kg
Poids brut	0.824 kg