




M-POL M Polehead

Tête de lampe, anthracite, 19 W, 1150/1230 lm, 2700/3000 K, CRI 90, DALI

Universellement utilisables, intelligemment conçus et puissants : les têtes de luminaires et les diffuseurs de la première famille SLV outdoor DALI à intensité variable sont conçus pour un large éventail d'applications. Avec un IRC de plus de 90, 1150/1230 Lumens et une durée de vie des LED de 50 000 heures, la tête de luminaire cylindrique M-POL M répond également aux exigences les plus élevées. Profitez de la flexibilité pour réaliser divers projets d'éclairage.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1006390
Code IP	IP 65
Classe de résistance aux chocs	IK 10
Détails de montage	Sol avec accessoires
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	DALI
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	500
Puissance en watts	19 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	45 °C
Puissance de veille assignée	0.5 W
Effet stroboscopique (SVM)	0.01
Lumen	1150 / 1230 lm
Température de couleur	2700/3000 Kelvin
Coloris	anthracite
IRC	90
Données LXXBXX	L80B50
Risk Group	1
Hauteur	26.4 cm
Diamètre	12.26 cm
Poids net	1.378 kg

Source Lumineuse

	
--	---

Poids brut	1.474 kg
------------	----------

Accessoires

1006379	M-POL 30 Pole , Borne, anthracite, 23,4 cm
1006380	M-POL 60 Pole , Borne, anthracite, 53,4 cm
1006381	M-POL 90 Pole , Borne, anthracite, 83,4 cm
1006382	M-POL Ancrage au sol , acier inoxydable
1006453	Boîtier de connexion , 5 pôles, IP68, noir, DALI
228725	Boîte de connexion , extérieur, 5 pôles, noir, IP68