




QUADRULO

applique murale, 3000 K, anthracite/marron

Applique murale LED en aluminium de la série QUADRULO à surface de diffusion vitrée. Grâce à sa classe de protection IP élevée, ce luminaire, disponible avec ou sans détecteur de mouvement, est compatible avec une utilisation en extérieur. Le raccordement électrique se fait directement à la tension secteur 230 V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1007207
Code IP	IP 55
Classe de résistance aux chocs	IK 04
Montage	En saillie
Détails de montage	Applique
Nombre de câblages en continu	20
Tension nominale primaire	100-277V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	7.4 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	103
Nombre de luminaires sur LS C16A	103
Hauteur du courant d'appel	5 A
Durée du courant d'appel	25 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.01
Lumen	280 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Coloris	anthracite
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50

Source Lumineuse

916332	
--------	-----------------------------------------------------------------------------------

Durée de vie	30000 h
Risk Group	0
Largeur	12.5 cm
Hauteur	25 cm
Profondeur	13.2 cm
Poids net	0.97 kg
Poids brut	1.038 kg