



## ONE CUBE UP/DOWN

**Suspension, 300 cm, 3000 K, DALI 2, Touch, blanc**

Anneau libre pour de nouveaux designs tout en rondeur : la suspension ONE CUBE ajoute à la famille de luminaires SLV déjà appréciée un membre supplémentaire, annonciateur de performances renouvelées. La version UP/DOWN diffuse vers le haut et le bas une lumière blanc neutre (3000 K), variable par DALI, au rendu de couleurs neutre (IRC > 90) et présente une longue durée de vie de 50 000 heures. Une solution idéale pour les salons raffinés des habitations privées ou les espaces commerciaux. Une conception rondement menée pour une expérience lumineuse parfaite.

## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Réf.                                     | 1007666           |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 2                 |
| Code IP                                  | IP20              |
| Résistance aux chocs                     | 0.35 Joule        |
| Montage                                  | En saillie        |
| Détails de montage                       | Plafond           |
| Variable                                 | Oui               |
| Technologie de variation de l'éclairage  | DALI 2, Touch     |
| Tension nominale primaire                | 220-240V ~50/60Hz |
| Courant / tension secondaire             | 2100 mA           |
| Classe de protection                     | I                 |
| Puissance en watts                       | 80 W              |
| Température ambiante minimale            | -25 °C            |
| Température ambiante maximale            | 35 °C             |
| Réseau Puissance de veille assignée      | 0.5 W             |
| Nombre de luminaires sur LS B16A         | 16                |
| Nombre de luminaires sur LS C16A         | 26                |
| Hauteur du courant d'appel               | 50 A              |
| Durée du courant d'appel                 | 209 µs            |
| Effet stroboscopique (SVM)               | 0.4               |
| Lumen                                    | 6000 lm           |
| Température de couleur                   | 3000 Kelvin       |

## Source Lumineuse

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1807454 |  |
| 1807456 |  |

## Accessoires

|         |                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------|
| 1007891 |                                                          |
| 1007746 | Panneau de feutre acoustique , pour ONE 80/ONE CUBE gris |

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Angle de rayonnement            | 44 °     |
| Coloris                         | blanc    |
| IRC                             | 90       |
| UGR ≤                           | 19       |
| Données LXXBXX                  | L80B10   |
| Durée de vie                    | 50000 h  |
| Risk Group                      | 1        |
| Hauteur                         | 4.2 cm   |
| Diamètre                        | 80.5 cm  |
| Longueur du câble de suspension | 300 cm   |
| Poids net                       | 3.8 kg   |
| Poids brut                      | 4.066 kg |
| Page du BIG WHITE               | 189      |