




## DECONA 30

plafonnier, intérieur, PHASE, rond, 3000/4000 K, 17 W, noir

Découvrez un design moderne avec un rapport qualité-prix attractif : les plafonniers DECONA sont disponibles en deux tailles, en coloris noir, blanc ou avec un anneau intérieur doré pour apporter une touche de couleur tendance. Grâce aux cadres de montage et kits de suspension disponibles séparément, ces luminaires peuvent aussi être encastrés ou suspendus. Et, en raison de leur indice de protection IP44, ils sont également adaptés à la salle de bain.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| Réf.                                    | 1008918                   |
| Code IP                                 | IP44                      |
| Classe de résistance aux chocs          | IK 06                     |
| Résistance aux chocs                    | 1 Joule                   |
| Montage                                 | En saillie                |
| Détails de montage                      | Plafond                   |
| Variable                                | Oui                       |
| Technologie de variation de l'éclairage | Variateur en fin de phase |
| Tension nominale primaire               | 220-240V ~50/60 Hz        |
| Courant / tension secondaire            | 230 mA                    |
| Classe de protection                    | II                        |
| Puissance en watts                      | 17 W                      |
| Température ambiante minimale           | -20 °C                    |
| Température ambiante maximale           | 45 °C                     |
| Nombre de luminaires sur LS B16A        | 97                        |
| Nombre de luminaires sur LS C16A        | 97                        |
| Hauteur du courant d'appel              | 4.52 A                    |
| Durée du courant d'appel                | 111 µs                    |
| Lumen                                   | 1650/1710 lm              |
| Température de couleur                  | 3000/4000 Kelvin          |
| Coloris                                 | noir                      |
| IRC                                     | 90                        |

## Source Lumineuse

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2254626 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Accessoires

|         |                                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------|
| 1008585 | DECONA , cadre de montage, Ø 31,3 cm, blanc                     |
| 1008587 | DECONA , kit de suspension, longueur de suspension 150 cm, noir |

|              |         |
|--------------|---------|
| UGR ≤        | 25      |
| Durée de vie | 50000 h |
| Risk Group   | 0       |
| Hauteur      | 5.8 cm  |
| Diamètre     | 30 cm   |
| Poids net    | 1.32 kg |
| Poids brut   | 1.62 kg |