




DECONA 42

plafonnier, intérieur, PHASE, rond, 3000/4000 K, 23 W, blanc / or

Découvrez un design moderne avec un rapport qualité-prix attractif : les plafonniers DECONA sont disponibles en deux tailles, en coloris noir, blanc ou avec un anneau intérieur doré pour apporter une touche de couleur tendance. Grâce aux cadres de montage et kits de suspension disponibles séparément, ces luminaires peuvent aussi être encastrés ou suspendus. Et, en raison de leur indice de protection IP44, ils sont également adaptés à la salle de bain.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1008923
Code IP	IP44
Classe de résistance aux chocs	IK 06
Résistance aux chocs	1 Joule
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	300 mA
Classe de protection	II
Puissance en watts	23 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	45 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	75
Nombre de luminaires sur LS C16A	75
Hauteur du courant d'appel	4.2 A
Durée du courant d'appel	62.8 µs
Lumen	2600/2730 lm
Température de couleur	3000/4000 Kelvin
Coloris	blanc/or
IRC	90

Source Lumineuse

2254627	
---------	---

Accessoires

1008588	DECONA , kit de suspension, longueur de suspension 150 cm, blanc
1008586	DECONA , cadre de montage, Ø 43,3 cm, blanc

UGR ≤	25
Durée de vie	50000 h
Risk Group	0
Hauteur	5.8 cm
Diamètre	42 cm
Poids net	2.29 kg
Poids brut	2.81 kg