

FIX-IT!


48V, DALI, spot rail encastré, rond, 2700K, 6,6W, 36°, noir/noir

Découvrez un univers de variété maximale et de design moderne avec les nouveaux spots FIX-IT! pour le système de rails SLV 48V. Ces projecteurs directs décoratifs repoussent les limites établies en matière d'éclairage intérieur et offrent d'innombrables possibilités d'aménagement. La série FIX-IT! est compatible avec les rails montés en saillie profonds et standard 48V de SLV. Grâce à leur UGR<11, les spots FIX-IT! produisent un effet lumineux fascinant avec une source quasi invisible - idéal pour les concepts de design exigeants. Les variantes de 2700 K ou 3000 K fournissent une lumière chaude et une efficacité énergétique impressionnante dans chaque pièce. Avec leurs variantes Dim-to-Warm (2000 K-3000 K), les spots FIX-IT! ouvrent un large spectre de possibilités pour la création d'ambiances lumineuses agréables. De plus, avec une durée de vie de 50 000 heures, ces projecteurs offrent une solution d'éclairage durable. La série FIX-IT! séduisent aussi bien sur le plan technique qu'esthétique : leur construction compacte procure un rendu global tout en élégance. Ils sont disponibles dans plusieurs combinaisons de couleurs intemporelles : noir/noir, blanc/noir, or/noir et bronze/noir. En outre, leurs différents designs - rond ou carré – et les inserts décoratifs colorés interchangeables ajoutent des possibilités de personnalisation supplémentaires . Découvrez l'alliance parfaite d'un éclairage de qualité et d'une liberté de création - FIX-IT! ouvre de nouveaux horizons dans la conception d'éclairages.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Nombre de sorties lumineuses différentes Code IP IP20 Détails de montage Plafond Variable Oui Technologie de variation de l'éclairage Tension nominale primaire 48DC Courant / tension secondaire 175 mA Classe de protection III Puissance en watts 6.6 W Température ambiante minimale -20 °C Température ambiante maximale 40 °C Lumen 800 lm
Détails de montage Plafond Variable Oui Technologie de variation de l'éclairage DALI Tension nominale primaire 48DC Courant / tension secondaire 175 mA Classe de protection III Puissance en watts 6.6 W Température ambiante minimale -20 °C Température ambiante maximale 40 °C
Variable Technologie de variation de l'éclairage Tension nominale primaire 48DC Courant / tension secondaire 175 mA Classe de protection III Puissance en watts 6.6 W Température ambiante minimale -20 °C Température ambiante maximale 40 °C
Technologie de variation de l'éclairage Tension nominale primaire 48DC Courant / tension secondaire 175 mA Classe de protection III Puissance en watts 6.6 W Température ambiante minimale -20 °C Température ambiante maximale 40 °C
Tension nominale primaire 48DC Courant / tension secondaire 175 mA Classe de protection III Puissance en watts 6.6 W Température ambiante minimale -20 °C Température ambiante maximale 40 °C
Courant / tension secondaire 175 mA Classe de protection III Puissance en watts 6.6 W Température ambiante minimale -20 °C Température ambiante maximale 40 °C
Classe de protection III Puissance en watts 6.6 W Température ambiante minimale -20 °C Température ambiante maximale 40 °C
Puissance en watts 6.6 W Température ambiante minimale -20 °C Température ambiante maximale 40 °C
Température ambiante minimale -20 °C Température ambiante maximale 40 °C
Température ambiante maximale 40 °C
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Lumen 800 lm
Température de couleur2700 Kelvin
Angle de rayonnement 36 °
Coloris noir/noir
IRC 90
UGR ≤ 19
Durée de vie 50000 h
Risk Group 1
Hauteur 8.2 cm
Diamètre 7 cm





Source Lumineuse

2093622	A D
Accessoires	
1008996	FIX-IT! collerette décora- tive rond bronze
1008994	FIX-IT! collerette décora- tive rond noir
1008995	FIX-IT! collerette décora- tive rond or
1008993	FIX-IT! collerette décora- tive rond blanc

Poids net	0.2 kg
Poids brut	0.24 kg