

## NUMINOS® XS

spot encastré, intérieur, 2700 K, 40° blanc / noir

Le système de luminaires NUMINOS de chez SLV allie la technique, le design et la fonctionnalité comme aucun autre système. Avec les différents Downlights et Spots, vous vivez mille possibilités de conception d'éclairage. Mais aussi avec le plafonnier encastré NUMINOS® XS qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret harmonieux, moderne et économe de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. L'installation se fait en un tour de main. Qu'attendez-vous pour choisir NUMINOS de chez SLV-la diversité modulaire vous attend.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Réf.                                     | 1009283      |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1            |
| Code IP                                  | IP20         |
| Montage                                  | Encastrément |
| Détails de montage                       | Plafond      |
| Courant / tension secondaire             | 200 mA       |
| Classe de protection                     | III          |
| Puissance en watts                       | 6.9 W        |
| Température ambiante minimale            | -20 °C       |
| Température ambiante maximale            | 40 °C        |
| Lumen                                    | 900 lm       |
| Température de couleur                   | 2700 Kelvin  |
| Angle de rayonnement                     | 40 °         |
| Coloris                                  | blanc/noir   |
| IRC                                      | 90           |
| UGR ≤                                    | 22           |
| Durée de vie                             | 50000 h      |
| Risk Group                               | 1            |
| Hauteur                                  | 4.5 cm       |
| Diamètre                                 | 6.5 cm       |
| Poids net                                | 0.1 kg       |
| Poids brut                               | 0.2 kg       |

## Source Lumineuse

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093755 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessoires

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| 1005614 | NUMINOS® XS , diffuseur, dépoli      |
| 1010695 | Driver LED , 21 W, 200 mA            |
| 1010703 | Driver LED , 23 W, 200 mA, DALI      |
| 1005612 | NUMINOS® XS , diffuseur              |
| 1010699 | Driver LED , 10 W, 200 mA, PHASE     |
| 1005615 | NUMINOS® XS , diffuseur, noir        |
| 1005613 | NUMINOS® XS , diffuseur, transparent |
| 1010126 | NUMINOS® XS , réflecteur, cuivre     |
| 1010125 | NUMINOS® XS , réflecteur, doré       |

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Forme de découpe          | rond   |
| Profondeur d'encastrement | 11 cm  |
| Diamètre d'encastrement   | 5.5 cm |
| Page du BIG WHITE         | 25     |