

## NUMINOS® MOVE XS

spot encastré, intérieur, 3000 K, 20° blanc / noir

Le système de luminaires NUMINOS de chez SLV allie la fonction, le design et la technique de façon parfaite et ingénieuse. Ainsi, avec les différents Downlights et Spots, vous vivez mille possibilités de conception d'éclairage. Mais aussi avec le plafonnier encastré NUMINOS® MOVE XS qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage harmonieux, moderne et économe de la place qui met l'accent sur les objets ou attire le regard dans la pièce. L'installation se fait en un tour de main. Qu'attendez-vous pour choisir NUMINOS de chez SLV-la diversité modulaire vous attend.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                          |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| Réf.                                     | 1009352                      |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1                            |
| Orientable ou inclinable                 | tige pivotante et inclinable |
| Code IP                                  | IP20                         |
| Montage                                  | Encastrement                 |
| Détails de montage                       | Plafond                      |
| Courant / tension secondaire             | 200 mA                       |
| Classe de protection                     | III                          |
| Puissance en watts                       | 6.9 W                        |
| Température ambiante minimale            | -20 °C                       |
| Température ambiante maximale            | 40 °C                        |
| Lumen                                    | 950 lm                       |
| Température de couleur                   | 3000 Kelvin                  |
| Angle de rayonnement                     | 20 °                         |
| Coloris                                  | blanc/noir                   |
| IRC                                      | 90                           |
| UGR ≤                                    | 19                           |
| Durée de vie                             | 50000 h                      |
| Risk Group                               | 1                            |
| Hauteur                                  | 5.3 cm                       |
| Diamètre                                 | 8 cm                         |
| Poids net                                | 0.11 kg                      |

## Source Lumineuse

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093745 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessoires

|         |                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------|
| 1006136 | Numinos® XS Bague de réduction , rond, 160/70 mm, blanc  |
| 1006135 | Numinos® XS Bague de réduction , rond, 160/70 mm, noir   |
| 1005614 | NUMINOS® XS , diffuseur, dépoli                          |
| 1010695 | Driver LED , 21 W, 200 mA                                |
| 1010703 | Driver LED , 23 W, 200 mA, DALI                          |
| 1005612 | NUMINOS® XS , diffuseur                                  |
| 1010699 | Driver LED , 10 W, 200 mA, PHASE                         |
| 1005615 | NUMINOS® XS , diffuseur, noir                            |
| 1006137 | Numinos® XS Bague de réduction , carré, 160/70 mm, noir  |
| 1006138 | Numinos® XS Bague de réduction , carré, 160/70 mm, blanc |
| 1005613 | NUMINOS® XS , diffuseur, transparent                     |
| 1010126 | NUMINOS® XS , réflecteur, cuivre                         |
| 1010125 | NUMINOS® XS , réflecteur, doré                           |

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Poids brut                | 0.22 kg |
| Forme de découpe          | rond    |
| Profondeur d'encastrement | 8 cm    |
| Diamètre d'encastrement   | 6.8 cm  |
| Page du BIG WHITE         | 35      |