


NUMINOS® MOVE XS

spot encastré, intérieur, 3000 K, 20° blanc / chrome

NUMINOS® est le système d'éclairage parfaitement coordonné de chez SLV qui allie la fonction, le design et la technologie. Ainsi, avec les différents downlights et spots, vous expérimentez mille possibilités de conception d'éclairage. Cela inclut également le plafonnier encastré NUMINOS® MOVE XS qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage harmonieux, moderne et économisant de la place qui met l'accent sur les objets ou attire le regard dans la pièce. L'installation se fait en un tour de main. Qu'attendez-vous pour choisir NUMINOS de chez SLV-la diversité modulaire vous attend.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1009354
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Orientable ou inclinable	tige pivotante et inclinable
Code IP	IP20
Montage	Encastrément
Détails de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	200 mA
Classe de protection	III
Puissance en watts	6.9 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Lumen	950 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	20 °
Coloris	blanc/chrome
IRC	90
UGR ≤	19
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Hauteur	5.3 cm
Diamètre	8 cm
Poids net	0.11 kg

Source Lumineuse

2093745	
---------	---

Accessoires

1005614	NUMINOS® XS , diffuseur, dépoli
1010695	Driver LED , 21 W, 200 mA
1010703	Driver LED , 23 W, 200 mA, DALI
1005612	NUMINOS® XS , diffuseur
1010699	Driver LED , 10 W, 200 mA, PHASE
1005615	NUMINOS® XS , diffuseur, noir
1005613	NUMINOS® XS , diffuseur, transparent
1010126	NUMINOS® XS , réflecteur, cuivre
1010125	NUMINOS® XS , réflecteur, doré

Poids brut	0.22 kg
Forme de découpe	rond
Profondeur d'encastrement	8 cm
Diamètre d'encastrement	6.8 cm