


NUMINOS® MOVE XS

spot encastré, intérieur, 4000 K, 20° blanc / chrome

Le système de luminaires NUMINOS de chez SLV allie la fonction, le design et la technique de façon parfaite et ingénieuse. Ainsi, avec les différents Downlights et Spots, vous vivez mille possibilités de conception d'éclairage. Cela inclut également le plafonnier encastré NUMINOS® MOVE XS qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage harmonieux, moderne et économisant de la place qui met l'accent sur les objets ou attire le regard dans la pièce. L'installation facile n'est alors plus qu'une simple formalité. Quand vous déciderez-vous pour NUMINOS® de chez SLV ?



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--|-------------------------------|
| Réf. | 1009372 |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1 |
| Orientable ou inclinable | Barre pivotante et inclinable |
| Code IP | IP20 |
| Montage | Encastrément |
| Détails de montage | Plafond |
| Courant / tension secondaire | 200 mA |
| Classe de protection | III |
| Puissance en watts | 6.9 W |
| Température ambiante minimale | -20 °C |
| Température ambiante maximale | 40 °C |
| Lumen | 1000 lm |
| Température de couleur | 4000 Kelvin |
| Angle de rayonnement | 20 ° |
| Coloris | blanc/chrome |
| IRC | 90 |
| UGR ≤ | 19 |
| Durée de vie | 50000 h |
| Risk Group | 1 |
| Hauteur | 5.3 cm |
| Diamètre | 8 cm |
| Poids net | 0.11 kg |

Source Lumineuse

| | |
|---------|---|
| 2093754 |  |
|---------|---|

Accessoires

| | |
|---------|--------------------------------------|
| 1005614 | NUMINOS® XS , diffuseur, dépoli |
| 1010695 | Driver LED , 21 W, 200 mA |
| 1010703 | Driver LED , 23 W, 200 mA, DALI |
| 1005612 | NUMINOS® XS , diffuseur |
| 1010699 | Driver LED , 10 W, 200 mA, PHASE |
| 1005615 | NUMINOS® XS , diffuseur, noir |
| 1005613 | NUMINOS® XS , diffuseur, transparent |
| 1010126 | NUMINOS® XS , réflecteur, cuivre |
| 1010125 | NUMINOS® XS , réflecteur, doré |

| | |
|---------------------------|---------|
| Poids brut | 0.22 kg |
| Forme de découpe | rond |
| Profondeur d'encastrement | 8 cm |
| Diamètre d'encastrement | 6.8 cm |