

NUMINOS® GIMBLE S

spot encastré, intérieur, 2700 K, 55° blanc / noir

La perfection dans le design, la fonction et la technologie : NUMINOS est le système d'éclairage de chez SLV qui réunit toutes ses propriétés. Avec les différents Downlights et Spots, vous vivez mille possibilités de conception d'éclairage. Comme avec le plafonnier encastré NUMINOS® GIMBLE S qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Ainsi vous créer un éclairage discret harmonieux, moderne et économisant de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. Vous pouvez alors l'installer en un tour de main. Qu'attendez-vous pour choisir NUMINOS de chez SLV-la diversité modulaire vous attend.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--|-------------------------------|
| Réf. | 1009394 |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1 |
| Orientable ou inclinable | barre pivotante et inclinable |
| Code IP | IP20 |
| Montage | Encastrément |
| Détails de montage | Plafond |
| Courant / tension secondaire | 200 mA |
| Classe de protection | III |
| Puissance en watts | 6.7 W |
| Température ambiante minimale | -20 °C |
| Température ambiante maximale | 40 °C |
| Lumen | 1000 lm |
| Température de couleur | 2700 Kelvin |
| Angle de rayonnement | 55 ° |
| Coloris | blanc/noir |
| IRC | 90 |
| UGR ≤ | 22 |
| Durée de vie | 50000 h |
| Risk Group | 1 |
| Hauteur | 7 cm |
| Diamètre | 10 cm |
| Poids net | 0.188 kg |

Source Lumineuse

| | |
|---------|---|
| 2093739 |  |
|---------|---|

Accessoires

| | |
|---------|--------------------------------------|
| 1010681 | NUMINOS® S , Diffuseur dépoli |
| 1010682 | NUMINOS® S , Diffuseur elliptique |
| 1010679 | NUMINOS® S , Diffuseur nid d'abeille |
| 1010695 | Driver LED , 21 W, 200 mA |
| 1010703 | Driver LED , 23 W, 200 mA, DALI |
| 1010699 | Driver LED , 10 W, 200 mA, PHASE |
| 1010680 | NUMINOS® S , Diffuseur prismatique |
| 1010128 | NUMINOS® S , réflecteur, cuivre |
| 1010127 | NUMINOS® S , réflecteur, or |

| | |
|---------------------------|----------|
| Poids brut | 0.288 kg |
| Forme de découpe | rond |
| Profondeur d'encastrement | 7 cm |
| Diamètre d'encastrement | 9 cm |
| Page du BIG WHITE | 47 |