


NUMINOS® MOVE M

encastré downlight, intérieur, 4000 K, 20° noir / chrome

La perfection dans le design, la fonction et la technologie : NUMINOS est le système d'éclairage de chez SLV qui réunit toutes ses propriétés. Ainsi, avec les différents Downlights et Spots, vous expérimentez mille possibilités de conception d'éclairage. Comme avec le plafonnier encastré NUMINOS® MOVE DL M qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Ainsi vous créer un éclairage discret harmonieux, moderne et économisant de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. Pour cela, le plafonnier encastré peut séduire avec une consommation de 12 watts, une intensité lumineuse de 1900 lumens, une température de couleur de 4 000 Kelvin et un indice de rendu des couleurs élevé supérieur à 90. L'installation se fait en un tour de main. Qu'attendez-vous pour choisir NUMINOS de chez SLV-la diversité modulaire vous attend.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1009687
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Orientable ou inclinable	tige pivotante et inclinable
Code IP	IP20
Montage	Encastrément
Détails de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	350 mA
Classe de protection	III
Puissance en watts	12 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Lumen	1900 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Angle de rayonnement	20 °
Coloris	noir/chrome
IRC	90
UGR ≤	19
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Hauteur	8 cm
Diamètre	13.5 cm
Poids net	0.35 kg

Source Lumineuse

2093752	
---------	---

Accessoires

1010704	Driver LED , 23 W, 350 mA, DALI
1010700	Driver LED , 20 W, 350 mA, PHASE
1010683	NUMINOS® M , Diffuseur nid d'abeille
1010686	NUMINOS® M , diffuseur elliptique
1010684	NUMINOS® M , Diffuseur prismatique
1010696	Driver LED , 21 W, 350 mA
1010685	NUMINOS® M , Diffuseur dépoli
1010129	NUMINOS® M , réflecteur, doré
1010130	NUMINOS® M , réflecteur, cuivré

Poids brut	0.45 kg
Forme de découpe	rond
Profondeur d'encastrement	10 cm
Diamètre d'encastrement	12 cm