


## NUMINOS® L

encastré downlight, intérieur, 3000 K, 20° blanc / noir

NUMINOS® est le système d'éclairage parfaitement coordonné de chez SLV qui allie la fonction, le design et la technologie. Ainsi, avec les différents Downlights et Spots, vous expérimentez mille possibilités de conception d'éclairage. Cela inclut également le plafonnier encastré NUMINOS® MOVE DL L qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage harmonieux, moderne et économisant de la place qui met l'accent sur les objets ou attire le regard dans la pièce. Le plafonnier encastré séduit par sa consommation de 17 watts, son intensité lumineuse de 2500 lumens, sa température de couleur de 3 000 Kelvin et par son indice de rendu des couleurs de 90. L'installation simple n'est alors plus qu'une formalité. Qu'attendez-vous pour choisir la diversité modulaire de SLV ?



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1009783
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Montage	Encastrément
Détails de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	500 mA
Classe de protection	III
Puissance en watts	17 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Lumen	2500 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	20 °
Coloris	blanc/noir
IRC	90
UGR ≤	19
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Hauteur	8.5 cm
Diamètre	13 cm
Poids net	0.434 kg
Poids brut	0.584 kg

## Source Lumineuse

2093856	
---------	---

### Accessoires

1010689	NUMINOS® L , Diffuseur dépoli
1010697	Driver LED , 21 W, 500 mA
1010687	NUMINOS® L , Diffuseur nid d'abeille
1010701	Driver LED , 19 W, 500 mA, PHASE
1010688	NUMINOS® L , Diffuseur prismatique
1010690	NUMINOS® L , Diffuseur elliptique
1010705	Driver LED , 36 W, 500 mA, DALI
1010132	NUMINOS® L , réflecteur, cuivré
1010131	NUMINOS® L , réflecteur, doré

Forme de découpe	rond
Profondeur d'encastrement	8.5 cm
Diamètre d'encastrement	12 cm
Page du BIG WHITE	31