


## NUMINOS® L

plafonnier encastré, 4000 K, 20°, IP20, rond, noir

Le système de luminaires NUMINOS de chez SLV allie la technique, le design et la fonctionnalité comme aucun autre système. Ainsi, avec les différents Downlights et Spots, vous vivez mille possibilités de conception d'éclairage. Cela inclut également le plafonnier encastré NUMINOS® MOVE DL L qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret harmonieux, moderne et économisant de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. Pour cela, le plafonnier encastré peut séduire avec une consommation de 17 watts, une intensité lumineuse de 2700 lumens, une température de couleur de 4 000 Kelvin et un indice de rendu des couleurs élevé supérieur à 90. Vous pouvez alors l'installer en un tour de main. Qu'attendez-vous pour choisir NUMINOS de chez SLV-la diversité modulaire vous attend.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1009792
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Montage	Enca斯特ment
Détails de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	500 mA
Classe de protection	III
Puissance en watts	17 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Lumen	2700 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Angle de rayonnement	20 °
Coloris	noir
IRC	90
UGR ≤	19
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Hauteur	8.5 cm
Diamètre	13 cm
Poids net	0.44 kg
Poids brut	0.59 kg

## Source Lumineuse

2093752		Forme de découpe	rond
<b>Accessoires</b>			
1010689	NUMINOS® L , Diffuseur dépoli	Profondeur d'encastrement	8.5 cm
1010132	NUMINOS® L , réflecteur, cuivré	Diamètre d'encastrement	12 cm
1010697	Driver LED , 21 W, 500 mA		
1010687	NUMINOS® L , Diffuseur nid d'abeille		
1010701	Driver LED , 19 W, 500 mA, PHASE		
1010688	NUMINOS® L , Diffuseur prismatique		
1010690	NUMINOS® L , Diffuseur elliptique		
1010131	NUMINOS® L , réflecteur, doré		
1010705	Driver LED , 36 W, 500 mA, DALI		