


NUMINOS® MOVE L

encastré downlight, intérieur, 4000 K, 55° noir / chrome

Le système de luminaires NUMINOS de chez SLV allie la fonction, le design et la technique de façon parfaite et ingénieuse. Ainsi, avec les différents Downlights et Spots, vous pouvez vivre mille possibilités de conception d'éclairage. Mais aussi avec le plafonnier encastré NUMINOS® MOVE DL L qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret harmonieux, moderne et économisant de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. Pour cela, le plafonnier encastré peut séduire avec une consommation de 17 watts, une intensité lumineuse de 2700 lumens, une température de couleur de 4 000 Kelvin et un indice de rendu des couleurs élevé supérieur à 90. L'installation facile n'est alors plus qu'une simple formalité. Qu'attendez-vous pour choisir la diversité modulaire de SLV ?



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--|------------------------------|
| Réf. | 1009854 |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1 |
| Orientable ou inclinable | tige pivotante et inclinable |
| Code IP | IP20 |
| Montage | Encastrément |
| Détails de montage | Plafond |
| Courant / tension secondaire | 500 mA |
| Classe de protection | III |
| Puissance en watts | 17 W |
| Température ambiante minimale | -20 °C |
| Température ambiante maximale | 40 °C |
| Lumen | 2700 lm |
| Température de couleur | 4000 Kelvin |
| Angle de rayonnement | 55 ° |
| Coloris | noir/chrome |
| IRC | 90 |
| UGR ≤ | 22 |
| Durée de vie | 50000 h |
| Risk Group | 1 |
| Hauteur | 9.3 cm |
| Diamètre | 16 cm |
| Poids net | 0.51 kg |

Source Lumineuse

| | |
|---------|---|
| 2093752 |  |
|---------|---|

Accessoires

| | |
|---------|--------------------------------------|
| 1010689 | NUMINOS® L , Diffuseur dépoli |
| 1010697 | Driver LED , 21 W, 500 mA |
| 1010687 | NUMINOS® L , Diffuseur nid d'abeille |
| 1010701 | Driver LED , 19 W, 500 mA, PHASE |
| 1010688 | NUMINOS® L , Diffuseur prismatique |
| 1010690 | NUMINOS® L , Diffuseur elliptique |
| 1010705 | Driver LED , 36 W, 500 mA, DALI |
| 1010132 | NUMINOS® L , réflecteur, cuivré |
| 1010131 | NUMINOS® L , réflecteur, doré |

| | |
|---------------------------|---------|
| Poids brut | 0.66 kg |
| Forme de découpe | rond |
| Profondeur d'encastrement | 10.5 cm |
| Diamètre d'encastrement | 14.5 cm |