

NUMINOS® GIMBLE XS

spot encastré, intérieur, 2700 K, 20° blanc / chrome

Le système de luminaires NUMINOS de chez SLV allie la technique, le design et la fonctionnalité comme aucun autre système. Les différents Downlights et Spots rendent possible mille possibilités de conception d'éclairage. Mais aussi avec le plafonnier encastré NUMINOS® GIMBLE XS qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Ainsi vous créer un éclairage discret harmonieux, moderne et économisant de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. L'installation se fait en un tour de main. Quand vous déciderez-vous pour NUMINOS ® de chez SLV ?



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--|------------------------------|
| Réf. | 1010037 |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1 |
| Orientable ou inclinable | tige pivotante et inclinable |
| Code IP | IP20 |
| Montage | Encastrément |
| Détails de montage | Plafond |
| Courant / tension secondaire | 200 mA |
| Classe de protection | III |
| Puissance en watts | 6.9 W |
| Température ambiante minimale | -20 °C |
| Température ambiante maximale | 40 °C |
| Lumen | 900 lm |
| Température de couleur | 2700 Kelvin |
| Angle de rayonnement | 20 ° |
| Coloris | blanc/chrome |
| IRC | 90 |
| UGR ≤ | 19 |
| Durée de vie | 50000 h |
| Risk Group | 1 |
| Hauteur | 5.7 cm |
| Diamètre | 8 cm |
| Poids net | 0.11 kg |

Source Lumineuse

| | |
|---------|---|
| 2093755 |  |
|---------|---|

Accessoires

| | |
|---------|--------------------------------------|
| 1005614 | NUMINOS® XS , diffuseur, dépoli |
| 1010695 | Driver LED , 21 W, 200 mA |
| 1010703 | Driver LED , 23 W, 200 mA, DALI |
| 1005612 | NUMINOS® XS , diffuseur |
| 1010699 | Driver LED , 10 W, 200 mA, PHASE |
| 1005615 | NUMINOS® XS , diffuseur, noir |
| 1005613 | NUMINOS® XS , diffuseur, transparent |
| 1010126 | NUMINOS® XS , réflecteur, cuivre |
| 1010125 | NUMINOS® XS , réflecteur, doré |

| | |
|---------------------------|---------|
| Poids brut | 0.21 kg |
| Forme de découpe | rond |
| Profondeur d'encastrement | 8 cm |
| Diamètre d'encastrement | 6.8 cm |