




MOTUNA | PD, PHASE

MOTUNA, PD, PHASE, Suspension

Le luminaire suspendu MOTUNA est conçu pour une utilisation en intérieur et convient particulièrement aux espaces résidentiels et commerciaux. Il présente une forme ronde avec un diamètre de 38 cm et une hauteur d'environ 5 cm. Le luminaire est fabriqué en aluminium et est monté sur une suspension réglable jusqu'à 250 cm de longueur. Avec une puissance lumineuse de 750 lumens, il offre un éclairage efficace. La gradation s'effectue par commande en coupure de phase (Trailing Edge). La classe de protection IP20 le rend adapté aux environnements secs et sans poussière. Le luminaire se distingue par une durée de vie déclarée de 50 000 heures.



Réf.	1010216
Lampes incluses	No
Code IP	IP20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond,
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Tension nominale primaire	220-240V V ~ 50/60Hz
Courant / tension secondaire	250 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	10 W
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	45°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	113.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	181.0
Hauteur du courant d'appel	8.5 A
Durée du courant d'appel	40 µs
Angle de rayonnement	130°
Coloris	noir/or
IRC	90
Données LXXBXX	L80B20
Durée de vie	50 000 h
Risk Group	1
Hauteur	5 cm
Diamètre	38 cm
Longueur du câble de suspension	250.0000 cm
Poids net	1.73 kg
Poids brut	3.8 kg