




DYSKO | CW, DOUBLE, PHASE

DYSKO, CW, DOUBLE, PHASE, applique murale et plafonnier, 2700 K, 13 W, 36°, noir

Le luminaire encastré mural et plafond de la gamme DYSKO est conçu pour une utilisation en intérieur. Il offre un flux lumineux de 1500 lumens et une durée de vie nominale de 50 000 heures. Le boîtier en aluminium mesure 26,1 cm de longueur, 5,4 cm de largeur et 6,8 cm de hauteur. Le luminaire est équipé d'un gradateur à coupure de phase, permettant un contrôle flexible de l'éclairage. Son indice de protection IP20 le rend adapté aux environnements secs et protégés contre la poussière, tandis que sa résistance aux chocs de classe IK02 garantit une robustesse modérée face aux impacts mécaniques.



Source lumineuse

2093820



Réf.	1010308
Lampes incluses	No
Nombre de sorties lumineuses différentes	2
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Montage	En saillie
Détails de montage	Applique, Plafond,
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Tension nominale primaire	220-240V V ~ 50/60Hz
Courant / tension secondaire	150 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	13 W
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	45°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	48,0
Nombre de luminaires sur LS C16A	60,0
Hauteur du courant d'appel	30 A
Durée du courant d'appel	30 µs
Angle de rayonnement	36°
Coloris	noir
IRC	90
Données LXXBXX	L80B10
Durée de vie	50 000 h
Risk Group	1
Longueur	26.1 cm
Largeur	5.4 cm