




DYSKO | 48V, PD, DALI

DYSKO, suspension 48 V, DALI, 2700 K, 5,6 W, 36°, noir

Le luminaire d'applique murale et de plafond de la gamme DYSKO est conçu pour une utilisation en intérieur et convient particulièrement à une installation suspendue sur rail avec une longueur de suspension de 200 cm. Il offre un flux lumineux de 750 lumens et une durée de vie déclarée de 50 000 heures. Le boîtier est fabriqué en aluminium robuste et polycarbonate, garantissant une construction solide. Le luminaire est équipé d'une fonction de gradation DALI 2, permettant un contrôle flexible de l'éclairage. Avec un diamètre de 5,4 cm et une hauteur de 4,8 cm, il présente un design compact. La classe de protection IP20 et la résistance aux chocs IK02 offrent une protection de base contre les contacts et les influences mécaniques légères. Ce luminaire est adapté aux applications professionnelles nécessitant un éclairage efficace et contrôlable.



Source lumineuse

2093820



Réf.	1010338
Lampes incluses	No
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Montage	Rail
Détails de montage	Monté en suspension,
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	DALI 2
Tension nominale primaire	48V DC
Courant / tension secondaire	150 mA
Classe de protection	III
Puissance en watts	6 W
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	35°C
Angle de rayonnement	36°
Coloris	noir
IRC	90
Données LXXBXX	L80B10
Durée de vie	50 000 h
Risk Group	1
Hauteur	4.8 cm
Diamètre	5.4 cm
Longueur du câble de suspension	200.0000 cm
Poids net	0.25 kg
Poids brut	0.35 kg