


DYSKO | PD, PHASE

DYSKO, PD, PHASE, suspension, 2700 K, 4,4 W, 36°, noir

Le luminaire suspendu de la gamme DYSKO est conçu pour une installation au plafond et convient à une utilisation en intérieur avec un indice de protection IP20. Il présente une découpe ronde avec un diamètre de produit de 5,4 cm et une hauteur de 4,8 cm, ainsi qu'une longueur de suspension de 200 cm. Le boîtier est entièrement en aluminium, garantissant une construction durable et stable. Le luminaire offre un flux lumineux de 500 lumens avec une durée de vie déclarée de 50 000 heures. La gradation s'effectue par coupure de phase (Trailing Edge). Avec une résistance aux chocs de classe IK02, il est protégé contre les impacts mécaniques légers. Ce luminaire suspendu convient donc aux architectes, électriciens et distributeurs spécialisés recherchant un luminaire encastré durable, dimmable, à forme épurée et avec un indice de protection modéré.



Source lumineuse

2093820	A D G

Réf.	1010361
Lampes incluses	No
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Montage	Encastrement
Détails de montage	Plafond,
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Tension nominale primaire	220-240V V ~ 50/60Hz
Courant / tension secondaire	100 mA
Classe de protection	II
Puissance en watts	4 W
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	35°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	32.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	37.0
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	300 µs
Angle de rayonnement	36°
Coloris	noir
IRC	90
Données LXXBXX	L80B10
Durée de vie	50 000 h
Risk Group	1
Hauteur	4.8 cm
Diamètre	5.4 cm