




EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 WB BK ML DALI2

ligne continue, Trunking 1500mm

Bâtiment industriel, supermarché ou centre logistique : le système de chemin lumineux LED EASYLIGHT allie flexibilité maximale, efficacité exceptionnelle et technologie d'éclairage puissante au sein d'un système modulaire bien pensé. Développé pour des applications exigeantes en environnement industriel et commercial, EASYLIGHT s'adapte sans peine à chaque situation de projet, grâce à ses fonctions intelligentes. Différentes longueurs, optiques, types de montage (en saillie, suspension par câble ou par chaîne) ainsi que des caches compatibles assurent une grande liberté de planification. L'optique WB assure un éclairage de surface pour les faibles hauteurs sous plafond, par exemple dans les espaces de vente ou annexes. Le montage sans outil fait gagner un temps précieux lors de l'installation, même pour les projets de grande envergure. Les fonctions multi-lumen et multi-couleur permettent d'ajuster le flux lumineux et la température de couleur directement en situation. Grâce aux variantes DALI à capacité DC, il est également possible d'intégrer ce modèle dans des systèmes de commande d'éclairage modernes. Avec une efficacité énergétique pouvant atteindre 195 lm/W, EASYLIGHT est une solution très économique et pérenne pour les projets de mise en lumière exigeants.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1010530
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK 06
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	DALI
Tension nominale primaire	220-240V ~0/50/60 Hz
Courant / tension secondaire	200-550 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	27 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	23
Nombre de luminaires sur LS C16A	33
Hauteur du courant d'appel	29 A
Durée du courant d'appel	236 µs
Lumen	5094 / 14222 lm
Température de couleur	3500/4000/5000 Kelvin
Coloris	noir
IRC	80
Binning	3 SDCM
Durée de vie	100000 h
Risk Group	1

Source Lumineuse

	
--	---

Accessoires

1010565	EASYLIGHT STM BK , clip pour rail Surface Track Mounted, noir
1010564	EASYLIGHT SCF M10 BK , clip plafond, noir, fixation M10
1010558	EASYLIGHT EC BK , embout de finition, noir
1010551	EASYLIGHT FOB 300 7 25 BK , embout, noir, 7 pôles, longueur 300mm, 2,5mm ²
1010555	EASYLIGHT BC 2500 7 25 BK , cache, noir, 7 pôles, longueur 2500mm, 2,5mm ²
1010552	EASYLIGHT BC 1500 5 25 BK , cache, noir, 5 pôles, longueur 1500mm, 2,5mm ²
1010557	EASYLIGHT BC 4500 7 25 BK , cache, noir, 7 pôles, longueur 4500mm, 2,5mm ²
1010563	EASYLIGHT SCF M6 BK , clip plafond, noir, fixation M6
1010553	EASYLIGHT BC 1500 7 25 BK , cache, noir, 7 pôles, longueur 1500mm, 2,5mm ²
1010549	EASYLIGHT FIB 300 7 25 BK , alimentation, noir, 7 pôles, longueur 300mm, 2,5mm ²

Longueur	150 cm
Largeur	6.5 cm
Hauteur	6.8 cm
Poids net	2.8 kg
Poids brut	2.8 kg