




EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 OVAL WH ML EM 3H | SYSTÈME DE GOULOTTE 1500MM

EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 OVAL WH ML EM 3H Trunking System 1500MM

Le système EASYLIGHT Trunking est un luminaire linéaire de 1500 mm de longueur, conçu pour une utilisation dans des espaces intérieurs commerciaux et industriels. Le luminaire est composé d'un boîtier en aluminium avec un diffuseur en PMMA et offre une puissance lumineuse allant de 5300 à 14000 lumens. Il dispose d'un indice de protection IP20 et d'une résistance aux chocs de classe IK06, ce qui le rend adapté à des environnements soumis à des sollicitations mécaniques modérées. Avec une durée de vie déclarée de 100 000 heures, le système est conçu pour une utilisation à long terme. Sa forme élancée, avec une largeur de 6,5 cm et une hauteur de 6,8 cm, permet une intégration aisée dans les systèmes de trunking. Ce produit est destiné à être monté sur des rails de trunking et offre une solution d'éclairage flexible répondant à diverses exigences.



Réf.	1011233
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK06
Tension nominale primaire	220-240V V ~ 0/50/60Hz
Courant / tension secondaire	200-550mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	27 W
Température ambiante	80
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	40°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	21.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	34.0
Hauteur du courant d'appel	19.81 A
Durée du courant d'appel	268 µs
Coloris	blanc
IRC	80
UGR ≤	25
Données LXXBXX	L80B10
Durée de vie	100 000 h
Risk Group	1
Longueur	150 cm
Largeur	6.5 cm
Hauteur	6.8 cm
Profondeur	150
Poids net	2.92 kg
Poids brut	3.12 kg

Accessoires

1009230	EASYLIGHT, FIB 300 5 25 WH Feed in Box 300mm, 5 pôles, 2,5mm ²
1009232	EASYLIGHT, FOB 300 5 25 WH Feed out Box 300mm, 5 pôles, 2,5mm ²
1009232	EASYLIGHT, FOB 300 5 25 WH Feed out Box 300mm, 5 pôles, 2,5mm ²
1009236	EASYLIGHT, BC 2500 5 25 WH Cache 2500mm, 5 pôles, 2,5mm ²
1009238	EASYLIGHT, BC 4500 5 25 WH Cache 4500mm, 5 pôles, 2,5mm ²
1009240	EASYLIGHT, EC WH Embout blanc
1009241	EASYLIGHT, CSK Kits de suspension par chaîne (sans chaîne)
1009242	EASYLIGHT, CSK FT Kits de suspension par chaîne précision (sans chaîne)
1009244	EASYLIGHT, SCF M6 Surface ceiling fix M6
1009245	EASYLIGHT, SCF M10, Surface ceiling fix M10
1009246	EASYLIGHT, STM Surface Track mounted
1009247	EASYLIGHT, SCK 5000 Kits de suspension à câbles métalliques 5000mm