




EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 WB ML WH DALI2 EM 3H | SYSTÈME DE GOULOTTE 1500MM

**EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 WB ML WH DALI2
EM 3H Trunking System 1500MM**

Le système EASYLIGHT Trunking est un luminaire linéaire d'une longueur de 1500 mm, conçu pour une utilisation dans des environnements commerciaux et industriels. Il offre une haute performance lumineuse avec un flux lumineux variable de 5300 à 14000 lumens et une longue durée de vie allant jusqu'à 100 000 heures. Le boîtier est en aluminium robuste, associé à un diffuseur en PMMA assurant une répartition homogène de la lumière. Le luminaire est équipé d'une fonction de gradation DALI et dispose d'une fonction d'éclairage de secours de 3 heures. Avec un indice de protection IP20 et une résistance aux chocs de classe IK06, il est adapté à une utilisation en intérieur nécessitant une protection contre la poussière et les impacts mécaniques. Sa forme étroite, avec une largeur de 6,5 cm et une hauteur de 6,8 cm, permet une installation flexible dans les systèmes de trunking.



Réf.	1011234
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK06
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	DALI 2
Tension nominale primaire	220-240V V ~ 0/50/60Hz
Courant / tension secondaire	200-550mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	27 W
Température ambiante	80
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	40°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	19.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	31.0
Hauteur du courant d'appel	22.18 A
Durée du courant d'appel	262 µs
Coloris	blanc
IRC	80
UGR ≤	25
Données LXXBXX	L80B10
Durée de vie	100 000 h
Risk Group	1
Longueur	150 cm
Largeur	6.5 cm
Hauteur	6.8 cm
Profondeur	150
Poids net	2.98 kg
Poids brut	3.19 kg

Accessoires

1009231	EASYLIGHT, FIB 300 7 25 WH Feed in Box 300mm, 7 pôles, 2,5mm ²
1009233	EASYLIGHT, FOB 300 7 25 WH Feed out Box 300mm, 7 pôles, 2,5mm ²
1009235	EASYLIGHT, BC 1500 7 25 WH Cache 1500mm, 7 pôles, 2,5mm ²
1009237	EASYLIGHT, BC 2500 7 25 WH Cache 2500mm, 7 pôles, 2,5mm ²
1009239	EASYLIGHT, BC 4500 7 25 WH Cache 4500mm, 7 pôles, 2,5mm ²
1009240	EASYLIGHT, EC WH Embout blanc
1009241	EASYLIGHT, CSK Kits de suspension par chaîne (sans chaîne)
1009242	EASYLIGHT, CSK FT Kits de suspension par chaîne précision (sans chaîne)
1009244	EASYLIGHT, SCF M6 Surface ceiling fix M6
1009245	EASYLIGHT, SCF M10, Surface ceiling fix M10
1009246	EASYLIGHT, STM Surface Track mounted
1009247	EASYLIGHT, SCK 5000 Kits de suspension à câbles métalliques 5000mm