




EASYLIGHT 2500 150 835/840/850 OVAL WH ML DALI2 EM 3H | SYSTÈME DE GOULOTTE 2500MM

**EASYLIGHT 2500 150 835/840/850 OVAL WB WH ML
DALI2 EM 3H Système de rail 2500MM**

Le système EASYLIGHT Trunking est un luminaire linéaire d'une longueur de 2500 mm, conçu pour une utilisation dans des espaces intérieurs commerciaux et industriels. Le luminaire est composé d'un boîtier en aluminium et d'un diffuseur en PMMA, garantissant une construction robuste et durable. Avec une puissance lumineuse de 5800 à 15800 lumens et une température de couleur comprise entre 3500 K et 5000 K, il offre une solution d'éclairage efficace et flexible. La gradation DALI2 permet un réglage précis de la luminosité, tandis que le degré de protection IP20 et la résistance aux chocs IK06 assurent une utilisation dans des environnements protégés. Le luminaire est conçu pour une installation dans des systèmes Trunking et convient particulièrement aux applications nécessitant un éclairage uniforme et sans éblouissement. La durée de vie déclarée est de 100 000 heures.



Réf.	1011242
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK06
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	DALI 2
Tension nominale primaire	220-240V V ~ 0/50/60Hz
Courant / tension secondaire	200-550mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	29 W
Température ambiante	80
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	40°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	19.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	31.0
Hauteur du courant d'appel	22.18 A
Durée du courant d'appel	262 µs
Coloris	blanc
IRC	80
UGR ≤	25
Données LXXBXX	L80B10
Durée de vie	100 000 h
Risk Group	1
Longueur	250 cm
Largeur	6.5 cm
Hauteur	6.8 cm
Poids net	4.31 kg
Poids brut	4.61 kg

Accessoires

1009231	EASYLIGHT, FIB 300 7 25 WH Feed in Box 300mm, 7 pôles, 2,5mm ²
1009233	EASYLIGHT, FOB 300 7 25 WH Feed out Box 300mm, 7 pôles, 2,5mm ²
1009235	EASYLIGHT, BC 1500 7 25 WH Cache 1500mm, 7 pôles, 2,5mm ²
1009237	EASYLIGHT, BC 2500 7 25 WH Cache 2500mm, 7 pôles, 2,5mm ²
1009239	EASYLIGHT, BC 4500 7 25 WH Cache 4500mm, 7 pôles, 2,5mm ²
1009240	EASYLIGHT, EC WH Embout blanc
1009241	EASYLIGHT, CSK Kits de suspension par chaîne (sans chaîne)
1009242	EASYLIGHT, CSK FT Kits de suspension par chaîne précision (sans chaîne)
1009244	EASYLIGHT, SCF M6 Surface ceiling fix M6
1009245	EASYLIGHT, SCF M10, Surface ceiling fix M10
1009246	EASYLIGHT, STM Surface Track mounted
1009247	EASYLIGHT, SCK 5000 Kits de suspension à câbles métalliques 5000mm