




MEDO 2 SLIM 80 | CL, PHASE

MEDO 2 SLIM 40, CL, PHASE, Plafonnier, 3000/4000 K, 45 W, 85°, noir

Le plafonnier en saillie MEDO 2 SLIM 80 est conçu pour une utilisation en intérieur et convient particulièrement aux applications nécessitant une conception plate. Le boîtier est en aluminium et en acier, garantissant une construction stable et durable. Avec un diamètre de 76,8 cm et une hauteur de 4,8 cm, le luminaire s'intègre discrètement dans divers aménagements d'intérieur. Le luminaire est équipé d'un gradateur à coupure de phase, offrant une commande d'éclairage flexible. Il fournit un flux lumineux de 5900 lumens avec une durée de vie pouvant atteindre jusqu'à 100 000 heures. Le degré de protection IP20 et la résistance aux chocs selon IK03 le rendent adapté à une utilisation dans des espaces intérieurs secs et protégés.



Réf.	1011699
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK03
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond,
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Nombre de câblages en continu	20
Tension nominale primaire	220-240V ~ 50/60Hz
Courant / tension secondaire	1200 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	45 W
Température ambiante maximale	45°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	50.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	50.0
Hauteur du courant d'appel	5 A
Durée du courant d'appel	300 µs
Angle de rayonnement	85°
Coloris	noir
IRC	90
UGR ≤	19
Données LXXBXX	L80B10
Durée de vie	100 000 h
Risk Group	0
Hauteur	4.8 cm
Diamètre	76.8 cm
Poids net	9.5 kg
Poids brut	11 kg

Accessoires

1011779	MEDO 2 KIT DE SUSPENSION, longueur de suspension 1,5 m, central, noir
1011780	MEDO 2 KIT DE SUSPENSION, longueur de suspension 1,5 m, central, blanc
1011781	MEDO 2 KIT DE SUSPENSION, longueur de suspension 5 m, central, noir
1011782	MEDO 2 KIT DE SUSPENSION, longueur de suspension 5 m, central, blanc
1011783	MEDO 2 KIT DE SUSPENSION, longueur de suspension 3 m, parallèle, noir
1011784	MEDO 2 KIT DE SUSPENSION, longueur de suspension 3 m, parallèle, blanc