MEDO® HYVE 60 | CL, PHASE

MEDO® HYVE 60, CL, PHASE, Plafonnier, 3000/4000 K, 35 W, 80°, blanc

Le luminaire plafonnier HYVE 60 de la gamme MEDO® est conçu pour une utilisation en intérieur. Il offre un flux lumineux de 4800 lumens et une durée de vie déclarée de 60 000 heures. Le boîtier est en aluminium et acier, avec un diamètre de 58,5 cm et une hauteur de 6 cm. La gradation s'effectue par commande en coupure de phase (Trailing Edge). Le luminaire dispose d'un indice de protection IP20, ce qui le rend adapté aux zones intérieures protégées.



Réf.	1011854
Code IP	IP20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond,
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Nombre de câblages en continu	30
Tension nominale primaire	220-240V ~ 50/60Hz
Courant / tension secondaire	900 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	35 W
Température ambiante maximale	45°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	72.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	72.0
Hauteur du courant d'appel	5 A
Durée du courant d'appel	100 µs
Angle de rayonnement	80°
Coloris	blanc
IRC	90
UGR ≤	13
Données LXXBXX	L80B10
Durée de vie	60 000 h
Risk Group	1
Hauteur	6 cm
Diamètre	58.5 cm
Poids net	6.7 kg
Poids brut	8.1 kg

Accessoires

1011779	MEDO 2 KIT DE SUSPENSION, longueur de suspension 1,5 m, central, noir
1011780	MEDO 2 KIT DE SUSPENSION, longueur de suspension 1,5 m, central, blanc
1011781	MEDO 2 KIT DE SUSPENSION, longueur de suspension 5 m, central, noir
1011782	MEDO 2 KIT DE SUSPENSION, longueur de suspension 5 m, central, blanc
1011783	MEDO 2 KIT DE SUSPENSION, longueur de suspension 3 m, parallèle, noir
1011784	MEDO 2 KIT DE SUSPENSION, longueur de suspension 3 m, parallèle, blanc