

LINIUS 120 | PD, PHASE, ENCASTRÉ

LINIUS 120, PD, PHASE, ENCASTRÉ, Suspension, 3000 K, 34 W, 90°, noir

La suspension de la gamme de produits LINIUS est conçue pour une installation encastrée au plafond et convient particulièrement aux espaces intérieurs avec un indice de protection IP20. Elle présente une forme de baldaquin rectangulaire avec une découpe ronde. Avec une longueur de 121 cm et une longueur de suspension de 200 cm, elle offre des possibilités de montage flexibles. Le boîtier est en aluminium et acier, garantissant une construction stable et durable. Le luminaire produit un flux lumineux de 3100 lumens avec une durée de vie déclarée de 50 000 heures. La gradation s'effectue par commande en coupure de phase (Trailing Edge). Le degré de protection IK02 assure une faible résistance aux chocs, adaptée aux sollicitations normales en intérieur. La hauteur compacte de 7,9 cm et la largeur étroite de 0,76 cm permettent une intégration discrète dans divers aménagements d'espace.



Réf.	1011940
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK02
Montage	Encastrement
Détails de montage	Plafond,
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Nombre de câblages en continu	64
Tension nominale primaire	220-240V V ~ 50/60Hz
Courant / tension secondaire	900
Classe de protection	II
Puissance en watts	34 W
Température ambiante minimale	0°C
Température ambiante maximale	45°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	64.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	128.0
Hauteur du courant d'appel	15 A
Durée du courant d'appel	10 µs
Angle de rayonnement	90°
Coloris	noir
IRC	90
Données LXXBXX	L80B20
Durée de vie	50 000 h
Risk Group	0
Longueur	121 cm
Largeur	0.8 cm
Hauteur	7.9 cm
Longueur du câble de suspension	200.0000 cm
Poids net	2 kg