


LINIUS 150 | PD, PHASE, ENCASTRÉ

LINIUS 150, PD, PHASE, ENCASTRÉ, suspension, 2700 K, 40 W, 90°, noir

The pendant light from the LINIUS product line is designed for ceiling installation and is suitable for indoor use with an IP20 protection rating. It features a rectangular canopy shape and a round cutout, with the housing made of aluminum. With a length of 150 cm, a width of 0.76 cm, and a height of 7.9 cm, it offers a slim design. The luminaire delivers a light output of 3350 lumens with a service life of 50,000 hours. Dimming is done via phase-cut control (trailing edge). The impact resistance is rated IK02. The pendant length is 200 cm, allowing for flexible mounting options. This technical specification makes the luminaire suitable for professional installations in offices, retail spaces, or public buildings.



Réf.	1011946
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK02
Montage	Encastrement
Détails de montage	Plafond,
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Nombre de câblages en continu	64
Tension nominale primaire	220-240V V ~ 50/60Hz
Courant / tension secondaire	1050
Classe de protection	II
Puissance en watts	40 W
Température ambiante minimale	0°C
Température ambiante maximale	45°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	64.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	128.0
Hauteur du courant d'appel	15 A
Durée du courant d'appel	10 µs
Angle de rayonnement	90°
Coloris	noir
IRC	90
Données LXXBXX	L80B20
Durée de vie	50 000 h
Risk Group	0
Longueur	150 cm
Largeur	0.8 cm
Hauteur	7.9 cm
Longueur du câble de suspension	200.0000 cm
Poids net	2.3 kg