




OVANA 44 | CL, LED, PHASE, CCT

OVANA 44, CL, LED, PHASE, CCT, plafonnier, 2700/3000/4000 K, 14 W, 115°, noir

Le luminaire plafonnier de la gamme OVANA est conçu pour une installation sur plafond en intérieur, par exemple dans des bureaux, des couloirs ou des espaces de vie. Il offre une puissance lumineuse de 1620 à 1680 lumens et une durée de vie déclarée de 50 000 heures. Le boîtier est fabriqué en acier et polycarbonate, garantissant une construction stable et durable. Avec un diamètre de 44 cm et une hauteur de 12 cm, le luminaire présente un format compact. La gradation s'effectue via un contrôle par coupe de phase montante et descendante, permettant des ajustements lumineux flexibles. La classe de protection IP20 le destine à une utilisation en intérieur sec.



Réf.	1011995
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond,
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en début de phaseVariateur en fin de phase
Nombre de câblages en continu	50
Tension nominale primaire	220-240V V ~ 50/60Hz
Courant / tension secondaire	350
Classe de protection	I
Puissance en watts	14 W
Température ambiante	85
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	40°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	160.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	160.0
Hauteur du courant d'appel	5 A
Durée du courant d'appel	100 µs
Angle de rayonnement	115°
Coloris	noir
IRC	90
UGR ≤	22
Données LXXBXX	L80B10
Durée de vie	50 000 h
Risk Group	1
Hauteur	12 cm
Diamètre	44 cm